Тека - Сантехника из нержавеющей стали

2014

www.teka.com

Содержание

14
УНИТАЗЫ


22
ПИССУАРЫ


28
РАКОВИНЫ

38
КОЛЛЕКТИВНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ

42
АКСЕССУАРЫ

61
ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ

66
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МОЙКИ И ВИДУАРЫ


75
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

77
ЭЛЕКТРОННЫЕ СМЕСИТЕЛИ И СМЫВЫ, СМЕСИТЕЛИ

ГРУППА ТЕКА

ТЕКА – это промышленная группа с различными направлениями, в которой занято около 5600 человек по всему миру.

Главные направления ГРУППЫ ТЕКА: производство оборудования из нержавеющей стали, как для индивидуальных так и для профессиональных кухонь и ванных комнат, производство контейнеров различного назначения, а также электронных смесителей и смывных устройств.

КУХНЯ И ВАННАЯ КОМНАТА

Тека производит кухонные мойки из нержавеющей стали, смесители для кухни, а также различную технику для дома. В кухонное направление входят цех лакового покрытия и генерализованный бизнес индивидуальной продукции. Стратегической целью ГРУППЫ этого направления является – обеспечение рынка интегрированными кухнями и оборудованием для ванных комнат. Для ТЕКА мойки и смесители являются единым целым, а не дополняющими друг друга продуктами.

- Мойки
- Смесители для мойки
- Духовые шкафы
- Варочные поверхности
- Микроволновые печи
- Кофемашины
- Вытяжки
- Холодильники
- Стиральные машины
- Смесители для ванной

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Производство профессиональных кухонь и техники для гостиничного бизнеса - гостиниц, ресторанов, столовых – еще одна из задач . Это направление основывается на качестве, держа его постоянно под контролем как в момент разработки новых проектов так и во время тестирования , в связи с тем, что в этом бизнесе идет интенсивная эксплуатация этой продукции.

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ГАЗА

Это направление ГРУППЫ производит бочки для пищевой промышленности и емкости для газа, как для индивидуального пользования, так и профессиональные , например, газовые баллоны для бутана. Остальную часть ассортимента составляют мебель для ванных комнат из нержавеющей стали и принадлежности гостиничного бизнеса, и таким образом имеют связь с направлениями ванной комнаты и кухни.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Ассортимент продукции этого направления соотвествует потребностям покупателей. Общее название происходит от общности материала – нержавеющая сталь – из которого изготавливаются контейнеры, которые продуманно отличаются друг от друга, потому что поставляемые или хранимые в них вещества могут быть опасными.

Teka и мир

Teka является одним из лидеров мирового рынка моек и бытовых электроприборов, благодаря производству высококачественных товаров с широким ассортиментом.

Подразделение кухонного оборудования имеет 18 производств в Европе, 2 в Америке и 2 в Азии, что позволяет иметь глобальную сеть продаж. Дочерние компании группы Teka расположены в 37 странах, благодаря чему мойки и техника Teka продаются в 125 странах на 5 континентах.

За каждым продуктом Teka стоит команда профессионалов, чьи знания и накопленный опыт ставят в один ряд с брендами, специализирующимися на кухонном оборудовании.

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Полицейские участки и тюрьмы...

ВОЕННЫЕ ОБЬЕКТЫ

Казармы и военные лагеря...

ТЕРМИНАЛЫ

Аэропорты и вокзалы, яхтовые причалы...

МЕДИЦИНСКИЕ УЧЕРЕЖДЕНИЯ

Больницы и медицинские лаборатории, дома престарелых...

МЕСТА ДОСУГА

Торгово-развлекательные центры, супермаркеты, кинотеатры, парки, дискотеки и клубы...

МЕСТА ОБЩЕСТВЕННО-ГО ПИТАНИЯ

Гостинницы, рестораны, кафе, бары...

МЕСТА ОТДЫХА НА АВТОСТРАДАХ

Бензозаправки и места отдыха...



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Университеты, школы и детские сады...

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Стадионы и бассейны, спортивные центры...



ДЕЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Банки и офисы, промышленные объекты...

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Музеи и выставочные комплексы, театры, библиотеки...

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Бассейны и СПА центры, фитнес клубы...

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ТЕКА

СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

- *Стадион Реал Мадрид*
- *Стадион Реал Бетис*
- *Футбольный стадион в Дижоне(2008)*
- *Спортивный центр Беникассин*
- *Спортивный центр Гранада*

ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

- *Т4 терминал , Мадрид*
- *Аэропорт Палма де Моллорка*
- *Аэропорт Хитроу, Лондон*
- *Офисы аэропорта в Мехико(2005)*
- *Причалы Ноус Марина, Маллорка*
- *Автобусный терминал, Осло*
- *Центральная станция,Осло*

ГОСТИННИЦЫ

- *Пальм Бич Бенидом (Венеция)*
- *Стангливирт Велнесс (Австрия)*
- *Мелия Принцесса(Мадрид)*
- *Сон Калиу (Майорка)*
- *Пирамид(Вёсендорф, Австрия)*
- *Вилла Визкайа Фазенда (Шангхай)*
- *Мелиа Мехико*
- *Дворец Шварценберга (Австрия)*
- *Адлон Кемпински (Берлин)*
- *Четыре Сезона (Египет)*
- *Роял Гарден (Тронднхейм, Норвегия)*
- *Австрия гостинница - конгресс ТРЕНД*
- *Клуб Алдиана (Австрия)*
- *Санроут Плаза Токио Дисней Ресорот (Япония)*
- *Иберостар, Пинеро,Мелиа,Барцело Фиеста и Сол гостинницы(Мехико)*
- *Квин и Свисс (Шри Ланка)*
- *Шератон (Бангкок, Таиланд)*
- *Марриот (Пукет, Таиланд)*
- *Гистинница 33 (Осло)*
- *Халифа Коммитее Вилла (Абу Дхаби)*
- *Ориент Манхаттан Вилла (Шангхай)*
- *Фаррис, Ларвик (Норвегия)*

БОЛЬНИЦЫ

- *Национальная больница (Толедо,Испания)*
- *Больница Моллет дел Валлес (Испания)*
- *Психоатрический институт (Реау-2006)*
- *Больница Пуэрто де Сагунто (Испания)*
- *Больница Элшэ*
- *Больница Каптагена*
- *Больница Лас Палмас*
- *Больница Беллвитж*
- *Больница Мазурелл (Франция-2009)*
- *Больница Тесалонники (Греция)*
- *Больница Иасо (Греция)*
- *Больница Нарко (Тарту,Эстония-2008)*
- *Психоатрический институт Моунт Кармел Аттард (Мальта-2005)*
- *Больница Бамако (Мали-2008)*
- *Больница Дурденс-Айверди (Шри Ланка)*

ЗДАНИЯ ПОЛИЦИИ И ТЮРЬМЫ

- *Департамент пилиции(Брюссель)*
- *Полиция, ЭДЭ (Голландия)*
- *Полиция (Хенгело, Голландия)*
- *Департамент полиции (Ассен, Голландия)*
- *Полиция (Таллин, Естония)*
- *Тюрьма (Алхаурин де ла Торре, Испания)*
- *КПЗ (Каунас, Литвания, 2008)*

РЕСТОРАНЫ, ЦЕНТРЫ ОТДЫХА И СПА

- *Грилл ресторан Родео (Испания)*
- *Ресторан Тристан (Испания)*
- *Центр отдыха Рискал (Испания)*
- *Клуб Рекс(Париж)*
- *СПА Терм Лаа (Австрия)*
- *СПА Аква Дом (Австрия)*
- *Ресторан Рикс (Берген, Норвегия)*
- *360 Маил (Тронднйм, Норвегия)*
- *Кинотеатр Берген (Берген. Норвегия)*
- *Шопинг Сити Бускеруд (Осло)*
- *Шопинг Сити Акер Бридж (Осло)*

ДРУГИЕ ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

- *Конгресс центр (Сантьяго де Компостела, Испания)*
- *Аудитория (Сарагоса, Испания)*
- *Здание Нато в (Бруссел)*
- *Европейский Инвестиционный Банк (Люксембург)*
- *Школа Сместад (Осло)*

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМРЛЕКС, ОРХУС

ОПЕРНЫЙ ТЕАТРЬ, КОПЕНГАГЕН

АВТОБУСНАЯ СТАНЦИЯ, ОСЛО

ГОРОДСКАЯ РАТУША, ОСЛО

ГЛАВНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ, ОСЛО

ПОСОЛЬСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ, МОСКВА

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. М. ГОРЬКОГО, МОСКВА

ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН, МОСКВА

АШАН, МОСКВА

ТЕКА - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Ассортимент сантехники изготовлен из 18/10 высококачественной нержавеющей стали AISI 304, (1.4301).

ПОЧЕМУ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ?

- *Легко чистится*
- *При регулярной чистке не имеет срока годности*
- *Ударопрочный, водостойкий и антивандальный*
- *Поверхность из нержавеющей стали на которой невозможно оседание бактерий*
- *Без запаха*
- *Перерабатывается*

Согласно исследованиям английской Инспекции Пищевой Гигиены любую другую поверхность для удаления загрязнений и обеззараживания нужно чистить в 10 раз чаще по сравнению с поверхностью их нержавеющей стали для удаления загрязнений и обеззараживания.

ОДД ТОРСЕН АО A/S

Halvor Thorsen

Норвежская фирма АО ОДД ТОРСЕН, основанная в 1980 году Одд Торсеном, является центральной проектной студией. Одд на протяжении своей карьеры был удостоен множества призов как отечественных так и международных. Его имя связано со множеством проектов, таких как разработка дизайна общественного транспорта Осло, зимних Олимпийских игр 1994 года в Лилехаммери, павильона Норвегии на Экспо-2000 и экспресс-поезда в аэропорту Осло. Студия работает по многим направлениям, таким как электронные смесители, мебель для общественного пользования, кухонные мойки для общественного транспорта и архитектурные проекты.

ГАЛВОР ТОРСЕН:

Профессиональную карьеру начал в качестве промышленного конструктора в Лондоне, в группе под руководством архитектора Симона Кондера и художника по интерьеру Барбер Осгерби. После чего работал в Нью-Йорке со Стефаном Бурксом. С 2004 года руководит студией по дизайну, которую принял от своего отца. Лауреат многих премий , в том числе и премии Якоба, которая является самой высокой наградой среди художественных деятелй Норвегии.

ГЛАВНЫЕ ПРОЕКТЫ

- Остановки и информационные системы для метро в Осло
- Разработка дизайна кухонных смесителей для Тека (TSS)
- Уличная мебель, программа для Орста Стал из нержавеющей стали. Проект удостоен премии Совета по дизайну Норвегии
- Разработка дизайна аксессуаров для душевых общественного пользования из нержавеющей стали для завода ИНТРА - члена группы ТЕКА
- Разработка дизайна более 400 бензиноколонок Гидра Техсако в Норвегии и Дании

Экспресс-поезд (Осло)

Мебель уличная

Интра Милинокс семейство (ТЕКА)

Информационные значки

Большегрузность

В целях увеличения большегрузности продукции ее подвергают воздействию большой нагрузки в процессе производства. Продукцию производят или из единого листа нержавеющей стали или при помощи сварки без зазубрин.

Защитное покрытие

Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.

Антивандальная защита

Возможность встраивания продукции в стену, для избежания последствий небрежного использования.

Стандарт EN 977

Производство продукции соотвествует стандарту EN 977 о бл-х ёмкостных системах.

Легкость ухода за продукцией

Продукция специально спроектирована для того, чтобы избежать трудностей по уходу, а также её использование в таких местах где гигиене придаётся большое значение.

Толщина +1,5

Продукция изготовлена из единого листа нержавеющей стали повышенной прочности, и поэтому хорошо подходит для нпрерывного использования.

Миллинокс

Естественная шелковисто-сатиновая поверхность и характерные изгибы продукции, подчеркивают ее принадлежность к Миллинокс.

Подходит для людей с ограниченной мобильностью

Продукция разрабатывалась согласно существующим стандартам для людей-инвалидов.

Встраиваемый монтаж

Продукция, монтируемая в столешницу сверху фиксируется снизу.

Высокий уровень полировки поверхностей

Для достижения высокой полировки поверхности продукцию подвергают в процессе производства интенсивной ручной и машинной полировке.

Экологичность

Продукция снабжена экологичными системами по бережному отношению к воде, а также энергоэкономии, для частичного использования и расхода горячей воды.

Дистанционное управление

Регулировка продукции осуществляется при помощи пульта дистанционного управления. Для достижения лучшего результата можно установить сенсорную шкалу, итервал использования воды и её остановку.

Унитазы

Основные характеристики

EN 997

- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах мощностью 6 л. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.

- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.

- Изготовлено из нержавеющей стали AISI 304 высокого качества.

- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.

Foam

- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.

- Унитазы для инвалидов (WC004 и WC008)

ECO

- Двойная система смыва (2,5л и 6л) в интегрированном баке из нержавеющей стали (WC007 и WC008)

- Оснащен антивандальными болтами Trox с высокой степенью безопасности.

- Имеет антивандальное настенное крепление толщиной 3 мм, которое делает возможным надёжный монтаж и препятствует вандализму.

- В ассортименте крышки и сиденья для унитазов различных типов из дерева или ABS-пластика.

WC000 - Ref. 700000200
Унитаз напольный

DESIGN LINE | ECO | Foam | EN 997 | Polished



- Унитаз напольный конусообразный
- Эргономичный и элегантный дизайн
- Горизонтальный выпуск воды (P-слив)
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность.
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Монтаж на пол или на стену с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм. (прилагается)
- Вес 13 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/400 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества а цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC001 - Ref. 700010200
Унитаз напольный

DESIGN LINE | ECO | Foam | EN 997 | Polished



- Унитаз напольный конусообразный
- Эргономичный и элегантный дизайн
- Горизонтальный выпуск воды (P-слив), приспособлен и для вертикального слива (S-слив)
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность.
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Монтаж на пол или на стену с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм. (прилагается)
- Вес 15 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/655/400 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества а цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC002 - Ref. 700020200
Унитаз напольный

CLASSIC LINE | ECO | Foam | EN 997



- Унитаз напольный конусообразный
- Горизонтальный выпуск воды (P-слив)
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Крепление к полу или настенный монтаж с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм. (прилагается)
- Вес 13 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/400 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC003 - Ref. 700030200
Унитаз напольный

CLASSIC LINE | ECO | Foam | EN 997



- Унитаз напольный конусообразный
- Горизонтальный выпуск воды (P-слив), приспособлен и для вертикального слива (S-слив)
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Крепление к полу или настенный монтаж с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм. (прилагается)
- Вес 15 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/655/400 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC004 - Ref. 700040200
Унитаз напольный

CLASSIC LINE | ECO | Foam | EN 997



- Унитаз напольный конусообразный
- Горизонтальный выпуск воды (P-слив), приспособлен и для вертикального слива (S-слив)
- Только для инвалидов
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Монтаж к полу или на стену с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм. (прилагается)
- Вес 16 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/700/500 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC005 - Ref. 700050200
Унитаз подвесной

DESIGN LINE | ECO | Easy Clean | Foam | EN 997 | Polished



- Унитаз подвесной конусообразный
- Эргономичный и элегантный дизайн
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность.
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Монтаж на стену с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм (прилагается)
- Вес 12,3 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/362 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC006 - Ref. 700060200
Унитаз подвесной

CLASSIC LINE | Easy Clean | Foam | EN 997



- Унитаз подвесной конусообразный
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, и никаких спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Для повышения жесткости и стабильности, а также в целях понижения шума и во избежание вмятин продукт наполнен пенополиуретан пенкой.
- Боковые крепежные с помощью винтов безопасности типа Трокс 6шт.
- Настенный монтаж с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм (прилагается)
- Вес 12,3 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/535/362 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21

Поставляется без сиденья

WC007 - Ref. 700070200
Унитаз с бачком

DESIGN LINE | ECO | Foam | EN 997 | Polished



- Унитаз напольный конусообразный с встроенным держателем для ополаскивания
- Горизонтальный выпуск воды (P-слив), приспособлен и для вертикального слива (S-слив)
- Задняя подводка воды
- Эргономичный и элегантный дизайн
- Соответствует норме EN 997 о сливных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности обеспечивает равномерную очистку и предотвращает оседание бактерий.
- Унитаз не имеет ни краев, ни углов, ни спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен путём штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Держатель из нержавеющей стали с двойным эко клапаном для ополаскивания (2,5 и 6 л)
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Крепление к полу или на стену с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм. (прилагается)
- Вес 18,3 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/655/743 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21
- Сливной клапан EKO (2,5 или 6 литров, боковое подключение к водоснабжению)

Поставляется без сиденья

WC008 - Ref. 700080200
Унитаз с бачком

DESIGN LINE | ECO | Foam | EN 997 | Polished

Поставляется без сиденья



- Унитаз напольный конусообразный с встроенным держателем для ополаскивания.
- Горизонтальный выпуск воды (P-слив), приспособлен и для вертикального слива (S-слив)
- Задняя подводка воды
- Эргономичный и элегантный дизайн
- Только для инвалидов
- Соответствует норме EN 997 о смывных устройствах. Расход воды для полной очистки унитаза 6л.
- Смыв по окружности, который обеспечивает раномерную очистку и предотвращает оседание загрязнений.
- Туалет не имеет ни краев, ни углов, и никаких спаенных соединений на поверхности, которые могли бы причинить вред пользователю. Корпус изготовлен процессом штамповки.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность.
- Держатель из нержавеющей стали с двойным эко клапаном для смыва (2,5 и 6 л)
- Боковое крепление посредством винтов TORX (6 шт.)
- Крепление к полу или на стену с помощью антивандального настенного кронштейна 3мм. (прилагается)
- Вес 20 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/700/843 мм

По выбору:

- Сиденье из ABS-пластика высочайшего качества цвета красного дерева, черное или белое Стр. 21
- Сливной клапан EKO (2,5 или 6 литров, боковое подключение к водоснабжению)

WC009 - Ref. 700090200
Унитаз (чаша-генуя)

Easy Clean



- Изготовлено из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Антискользящее покрытие в местах ножных упопров
- Для встраивания или поверхностного монтажа
- Поставляется двумя смывными головками с 1/2" газовой резбой
- Выпуск диаметер 100мм, прямой в пол

AC900

Сиденье для унитаза с крышкой

Easy Clean

- Доступный дизайн, ABS-пластик высочайшего качества цвета красного дерева, черный или белый (не прилагается).
- Регулируемые зажимы и винты из нержавеющей стали
- Разработано специально для упрощённой чистки, а тажже для мест с требованиями высоких стандартов гигиены.
- Вес: 4 кг

Совет по мантажу:

- При монтаже сиденья или при его замене просто присоедините винты к унитазу.

Сидение из красного дерева

- AC900 Ref. 709000200

Черное сиение

- AC901 Ref. 709010200

Белое сидение

- AC902 Ref. 709020200

Писсуары

Писсуары

ECO

- Два типа писсуаров: с экономичным смывом или функционирующие без употребления воды.

- Коллективные писсуары двух типов UR104 - 180 см (до 3 чел), и UR105 - 120 см (до 2 чел).

Heavy DUTY

- Писсуары изготовлены из нержавеющей стали большой толщины и поэтому хорошо подходят для ежедневного использования.. Тека предлагает поставлять эти модели в общественные места с большой проходимостью: аэропорты, автостанции, стадионы.

- Изготовлено из нержавеющей стали типа AISI 304.

Писсуар функционирующий без применения воды

ЭКО ПИССУАР ФУНКЦИОНИРУЮЩИЙ БЕЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ ДО 43.500 ЛИТРОВ В ГОД

Обычные писсуары для смыва используют около 1,5-2 литров воды. Уписсуаров функционирующих без употребления воды дневной расход воды составляет 4 л, что экономит 1 500 литров в год.

Без чистящих средств

Почему лучше выбрать писсуары без употребления воды?

ECO

Easy Clean

Heavy DUTY

- Экономия средств.
- Снижает общий расход воды, не нужны смывные устройства и подключение к водопроводу.
- При правильном использовании и обслуживании снижается вероятность засора канализации.
- Простой монтаж.
- Не нужны чистящие средства.
- Прост в обслуживании.
- Нейтрализует неприятные запахи.

UR100 - Ref. 701000200

Писсуар настенный, функционирующий без применения воды

Flush Free | 1.5+ Thickness | Easy Clean | ECO





Силиконовая мембрана

- Писсуар подвесной функционирующий без применения воды
- Антивандальное крепление со встроенными болтами
- Расход воды максимум 4 л/день
- Изготовлено из нержавеющей стали толщиной 1,6мм (AISI 304)
- Полированное и сатинированное покрытие
- Фиксирующий держатель, 1 ½" слив, сифон не нужен.
- Силиконовая мембрана обеспечивает сток жидкости в канализацию. Автоматически закрывается, смыв водой не нужен, только одноразовая очистка в день.
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола считая от переднего края писсуара.
- Изготовлен из нержавеющей стали повышенной прочности, и поэтому хорошо подходит для ежедневного использования.
- Вес 7 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 330/500/463 мм

UR101 - Ref. 701010200

Писсуар настенный

Easy Clean | ECO





- Писсуар подвесной
- Антивандальное крепление, подключением к водоснабжению
- Расход воды 0,9 л
- Изготовлено из нержавеющей стали толщиной 1,6мм (AISI 304)
- Полированное и сатинированное покрытие
- В комплекте: 1/2" задний подвод воды, сифон 1 1/2"
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола считая от переднего края писсуара.
- Вес 7,15 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 330/414/500 мм

UR102 - Ref. 701020200
Писсуар настенный

Easy Clean | Polished



- Писсуар подвесной
- В комплекте: 1/2" задний подвод воды, сифон 1 1/2"
- Изготовлено из нержавеющей стали толщиной 1,6мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Рекомендуемая высота крепления 600-700 мм от пола считая от переднего края писсуара.
- Вес: 7,9 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/325/550 мм

По выбору

- Вариант верхнего подключения

UR103 - Ref. 701030200
Писсуар настенный

Foam | Easy Clean



- Писсуар подвесной
- В комплекте: 1/2" задний подвод воды, сифон 1 1/2"
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Стандартная поверхность
- Для повышения прочности и шумоизоляции, наполнен пенополиуретаном.
- Рекомендуемая высота крепления 650-700 мм от пола считая от переднего края писсуара.
- Сервисное окно обеспечивает быстрый монтаж и простое обслуживание.
- Вес 6,4 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 355/316/520 мм

По выбору

- Вариант заднего подключения

UR104 - Ref. 701040200
Писсуар коллективный

Heavy DUTY | Easy Clean



- Писсуар подвесной коллективный
- Для 3-х персон
- Слив слегка под углом, центральный сток
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Антивандальный, цельноштампованный
- 3 варианта ½" для подключения воды, 2 встроенных на задней левой и правой сторонах, и одно наружное на вертикальной подсоединительной трубе
- Внутренняя система труб, 6 шт смывных форсунок, 1 1/2" слив , винты и крепления.
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола считая от переднего края писсуара.
- Размер слива: Ø52 мм
- Вес 13,7 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 1800/219/460 мм

UR105 - Ref. 701050200
Писсуар рядный

Heavy DUTY | Easy Clean



- Писсуар настенный коллективный
- Для 2-х персон
- Слив слегка под углом, центральный сток
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Антивандальный, цельноштампованный
- 3 варианта ½" для подключения воды, 2 встроенных на задней левой и правой сторонах, и одно наружное на вертикальной подсоединительной трубе.
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола считая от переднего края писсуара.
- Размер слива: Ø52 мм
- Вес 9,5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 1200/219/460 мм

UR106 - Ref. 701060200

Перегородка между писсуарами

1.2+ Thickness

Millinox



- Перегородка между писсуарами
- Антивандальное скрытое крепление
- Изготовлено из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная.
- Предлагаемая высота монтажа: 390 мм от пола до нижнего края
- Сатинированная поверхность и уникальные формы символизируют марку Millinox.
- Вес 16,9 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 80/383/1092 мм

Раковины

В ассортименте продукции компании Тека представлено большое количество раковин отличных по дизайну, объёму и своему назначению. Наши раковины легко монтируются и просты в употреблении и поэтому подходят для широкого спектра учреждений, таких как гостиницы, рестораны, больницы и общежития.

HW206 - Ref. 702060200
Раковина подвесная

Easy Clean | Polished







- Раковина подвесная
- Без отверстия для смесителя
- Закруглённые края
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Две мыльницы
- Отверстие для сливного клапана, 1 ¼"крепеж, интегрированный крепеж
- Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм от пола до поверхности.
- Раковина разработана с учётом удобства ухода за ней, а так же для помещений с повышенными гигиеническим требованиями.
- Вес 4,5 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 132 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 500/500/190 мм

По выбору:

- Полированная поверхность - HW221 Ref. 702210200

HW207 - Ref. 702070200
Раковина подвесная

Easy Clean | Polished





- Раковина подвесная
- Без отверстия для смесителя
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Отверстие для сливного клапана, 1 ¼"крепеж, интегрированный крепеж
- Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм от пола до поверхности.
- Вес 3,1 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 132 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 380/450/160 мм

По выбору:

- Полированная поверхность - HW222 Ref.702220200

HW208 - Ref. 702080200
Раковина подвесная угловая

Easy Clean | Polished





- Раковина подвесная угловая
- Без отверстия для смесителя
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Отверстие для сливного клапана, 1 ¼"кронштейн, интегрированный крепеж
- Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм от пола до поверхности.
- Вес 3,1 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 320 x 145 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 380/400/160 мм

HW209 - Ref.702090200
Раковина подвесная

1.5+ Thickness





- Раковина подвесная
- Без отверстия для смесителя и перелива
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,6 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- 1 ¼" открытый сток, интегрированный настенный крепеж, болты и пробки
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Вес 3,6 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 570 x 140 мм
- Размеры: (Ш\Г\В) 600/415/130 мм

По выбору:

С правосторонним отверстием для смесителя, без отверстия на перелив
HW210 Ref. 702100200

С левосторонним отверстием для смесителя, без отверстия на перелив
HW211 Ref. 702110200

С правосторонним отверстием для смесителя и с отверстием на перелив
(содержит цепь и пропку)
HW212 Ref. 702120200

HW213 - Ref. 702130200
Раковина подвесная





- Раковина подвесная
- С отверстием для смесителя и для перелива
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- 1 1/4" набор для слива-перелива
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Вес 2,3 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 480 x 160 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 560/420/160 мм

HW214 - Ref. 702140200
Раковина подвесная

Easy Clean | 1.2+ Thickness



- Раковина подвесная
- Антивандальное скрытое крепление
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Интегрированый сток, сифон, крепежный комплект и болты
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Подходит для встроенного монтажа, в целях уменьшения количества случаев использования не по назначению.
- Вес 4,5 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 270 x 106 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 331/338/239 мм

HW215 - Ref. 702150200
Раковина подвесная

Easy Clean | 1.2+ Thickness



- Раковина подвесная
- Антивандальное скрытое крепление
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Интегрированый сток, сифон, крепежный комплект и болты
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Вес 5,6 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 350 x 130 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 400/400/262 мм

HW219 - Ref. 702190200
Умывальник напольный с ножным управлением



- Умывальник напольный с ножным управлением для холодной или заранее подготовленной воды
- Порционный смеситель с автоматической кнопкой и 7-секундной задержкой после отпускания кнопки
- Места использования: предприятия общественного питания, рестораны, гостинницы, столовые, кондитерские, супермаркеты.
- Закруглённые края
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная чаша и шлифованное покрытие
- Поверхность корпуса
- Легко чиститящаяся рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Вес 6,7 кг
- Размер раковины: 360 x 325 x 150 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 500/450/850 мм

HW220 - Ref. 702200200
Умывальник подвесной с управлением коленом



- Умывальник подвесной с управлением коленом
- Порционный смеситель с автоматической кнопкой и 7-секундной задержкой после отпускания кнопки
- Места для применения: предприятия общественного питания, рестораны, гостинницы, столовые, кондитерские, супермаркеты.
- Водонепроницаемые края
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная чаша и шлифованное поверхность корпуса
- Настенный монтаж
- Работы по подсоединению к водопроводу выполнить перед монтажем на стену.
- Согласно гигиеническим предписаниям комплектуется с автоматической кнопкой коленного управления чтобы избежать прикосновений рукой
- Легко чиститящаяся рабочая поверхность большого диаметра из нержавеющей стали
- Вес 5,2 кг
- Размер раковины: 360 x 325 x 150 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 500/450/200 мм

LVR-36-E1 - Ref. 702420200
Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху



- Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху.
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Отверстие слива 1 ¼"
- Цельноштампованная
- Внутренняя поверхность полированная
- Набор для слива-перелива 1 ¼"
- Вес 2,2 кг
- Ø внешний/внутренний: 440 x 360 мм

Опции: матовая поверхность/отверстие под смеситель/отверстие под перелив/диспесер жидкого мыла /крепежные скобы/смеситель

LVR-36-C1 - Ref. 702430200

Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху или снизу





- Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху или снизу.
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Отверстие слива 1 ¼"
- Ø внешн./внутр. 380 x 360 мм
- Внутренняя поверхность полированная

Опции: матовая поверхность/отверстие под перелив/крепежные скобы/плоский край/смеситель

LVR-32-C1 - Ref. 702440200

Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху или снизу



- Умывальник круглый, встраиваемый в столешницу сверху или снизу
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Отверстие слива 1 ¼"
- Ø внешн./внутр. 380 x 320 мм
- Внутренняя поверхность полированная
- Отверстие для слива 1 1/4"

Опции: матовая поверхность/отверстие под перелив/крепежные скобы/плоский край/смеситель

OVAL-C1 - Ref. 702450200

Умывальник овальный, встраиваемый в столешницу сверху или снизу



- Умывальник овальный, встраиваемый в столешницу сверху или снизу
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Отверстие слива 1 ¼"
- Ø внешн./внутр 450 x 330 x 160 мм
- Цельноштампованная
- Внутренняя поверхность полированная

Опции: матовая поверхность/отверстие под перелив/крепежные скобы/смеситель

IC1

Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху или снизу



- Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху или снизу
- С отверстием для перелива
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,9 мм (AISI 304)
- Размеры 525 x 334 x 97 мм
- Глубина 97 мм
- Размер чаши 500 x 310 x 81,7 мм
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности.
- Вес: 2,3 кг

IC2
Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху

- Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху
- С отверстием для смесителя и для перелива
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,9 мм (AISI 304)
- Размеры 525 x 400 x 97 мм
- Глубина 97 мм
- Размер чаши 500 x 310 x 81,7 мм
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности
- Вес: 2,5 кг

IC3
Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху или снизу

- Раковина прямоугольная, встраиваемая в столешницу сверху
- С отверстием для смесителя и для перелива
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,9 мм (AISI 304)
- Размеры 552 x 431 x 102 мм
- Глубина 102 мм
- Размер чаши 500 x 400 x 97 мм
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности
- Вес: 2,9 кг

TBMIRROR
Эксклюзивное зеркало

- Глянцевая поверхность
- Размеры 600 x 500 x 8 мм
- Изготовлено из нержавеющей стали (AISI 304)

Коллективные раковины

• Модели различных размеров, 180см на 3 места, 120см на 2 места.

• Для моделей WT303 или WT305 можно заказать по выбору защиту углов. Таким образом они станут великолепным выбором для школ и детских садов, где риск травмирования необходимо сводить к минимуму.

• Сток слегка под наклоном, что предотвращает скапливание воды. Сливное отверстие по середине для быстрого оттока воды.



• Декоративная настенная панель которая предотвращает оседание бактерий и грязи (в некоторых моделях в комплекте, в некоторых как опция, просим проверить в описании)

WT300 - Ref. 703000200

Трехсекционная коллективная раковина



- Настенная коллективная раковина с тремя отдельными раковинами
- Без отверстия для смесителя
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм (AISI 304)
- Интегрированная настенная панель
- Полированная поверхность
- Содержит крепежный комплект для настенного монтажа, интегрированные крепежи по сторонам и между раковин, рамки для монтажа и клапаны стока
- Монтируется одним человеком
- Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от пола до поверхности
- Изготовлена из нержавеющей стали повышенной прочности, и поэтому хорошо подходит для ежедневного использования.
- Вес 23 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 130 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 1800/500/290 мм

WT301 - Ref. 703010200

Двухсекционная коллективная раковина



- Настенная коллективная раковина с двумя отдельными раковинами
- Без отверстия для смесителя
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,2 мм (AISI 304)
- Интегрированная настенная панель
- Полированная поверхность
- Содержит крепежный комплект для настенного монтажа, интегрированные крепежи по сторонам и между раковин, рамки для монтажа и клапаны стока
- Монтируется одним человеком
- Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от пола до поверхности
- Высокополированная поверхность получается благодаря интенсивной ручной и машинной полировке.
- Вес 15 кг
- Размер раковины: (Ш/Г) 360 x 130 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 1200/500/290 мм

WT303 - Ref. 703030200
Коллективная раковина

Heavy DUTY

Не содержит защиту углов и настенную панель. По выбору

- Настенная подвесная коллективная раковина
- Без отверстия для смесителя
- Модель рассчитана на 3 человек
- Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
- Слив слегка под углом, центральный сток
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Крепления и 1 1/2" слив
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Вес 10 кг
- Размер раковины: 1730 x 300 x 140 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 1800/430/140 мм

По выбору:

- Декоративная настенная панель AC906 Ref. 709060200
- Защита углов - AC905 Ref. 709050200

WT305 - Ref. 703050200
Коллективная раковина

Heavy DUTY

Не содержит защиту углов и настенную панель. По выбору



- Настенная подвесная коллективная раковина
- Без отверстия для смесителя
- Модель рассчитана на 2 человек
- Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
- Слив слегка под углом, центральный сток
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Крепления и 1 1/2" слив
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Вес 7,4 кг
- Размер раковины: 1130 x 300 x 130 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 1200/430/140 мм

По выбору:

- Декоративная настенная панель AC907 Ref. 709070200
- Защита углов AC905 Ref. 709050200

WT306 - Ref. 703060200
Коллективная раковина

Heavy DUTY



- Настенная подвесная коллективная раковина
- Без отверстия для смесителя
- Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
- Слив слегка под углом, центральный сток
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Крепления и 1 1/2" слив
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Вес 8,9 кг
- Настенная панель: 1800 x 195 мм
- Размер раковины: 1730 x 300 x 140 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 1800/430/388 мм

WT307 - Ref. 703070200
Коллективная раковина

Heavy DUTY



- Настенная подвесная коллективная раковина
- Без отверстия для смесителя
- Изготовлена по технологии глубокой вытяжки
- Слив слегка под углом, центральный сток
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Крепления и 1 1/2" слив
- Рекомендуемая высота монтажа 850 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм.
- Вес 6,7 кг
- Настенная панель: 1200 x 195 мм
- Размер раковины: 1130 x 300 x 140 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 1200/430/388 мм

Аксессуары из нержавеющей стали

Аксессуары

MX IC PB

- Существует три гуппы аксессуаров из нержавеющей стали : «Миллинокс»(MX), «Айкон» (IC), а также «Паблик» (PB). Все три группы были разработаны для общественного пользования.

Millinox

- «Миллинокс» – эксклюзивная группа с сатинированной поверхностью и элегантными изгибами.
- Аксессуары сатехнического оборудования из нержавеющей стали представлены в полном объёме от писсуарной перегодки, туалетного ёршика и дозаторов для жидкого мыла, до мусорных вёдер.
- Аксессуары могут быть размещены в помещениях общественного пользования (гостинницы, бассейны, спортивные комплексы)
- Дозаторы бумаги оснащены регулятором размера бумаги.

- Сложившийся дизайн “минималист”, с отшлифованной поверхностью.
- Наличие визульно-контрольного окна.

1.2+ Thickness

Millinox Icon

ГРУППЫ АКСЕССУАРОВ «МИЛЛИНОКС»(MX), «АЙКОН» (IC):

- Единый ключ для обеих групп аксессуаров.
- Изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1-1,25 мм.
- Дозаторы мыла оснащены эргономным клапаном распредилетелем, который позволяет дозирование одной рукой.
- Емкость для мыла, крема для тела, шампуня или ополаскивателя объёмом 1 литр.
- Модель держателя туалетной бумаги вмещает 2 обычных рулона. На случай меньшего использования бумаги поставляется с легко заменяющимися дополнительными держателями.

1.2+ Thickness

Vandal PROOF

- Легко чистящаяся продукция с высоким сроком эксплуатации.
- Дозаторы мыла оснащены эргономным клапаном распредилетелем, который позволяет выдавливать мыло одной рукой.
- Емкость для мыла, крема для тела, шампуня или ополаскивателя объёмом 1 литр.
- Все модели оснащены замком.
- Антивандальные.

MX000 - Ref. 760000200

Сушилка для рук, электрическая





- Семейство Millinox
- Настенная автоматическая сушилка для рук
- Цельное декоративное покрытие
- Мотор высокой эксплуатации без обслуживания
- Мощность: 1650 Вт
- Бесконтактный датчик
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащена крепежными болтами и пробками
- Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от пола до поверхности.
- Остановка воздушного потока через 3 секунды после удаления рук из зоны чувствительности
- Время сушки 45 секунд
- Сертификаты CE и Rohs
- Вес: 4,3 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 293/150/310 мм

MX100 - Ref. 761000200

Диспенсер бумажных полотенец, настенный



- Семейство Millinox
- Настенный диспенсер бумаги
- Цельное декоративное покрытие
- Регулируемый механизм направления бумаги для бумаги любого размера
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от пола до поверхности.
- Вес: 4,5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 300/135/450 мм

MX101 - Ref. 761010200

Диспенсер бумажных полотенец, настенный



- Семейство Millinox
- Настенный диспенсер бумаги
- Цельное декоративное покрытие
- Регулируемый механизм направления бумаги для бумаги любого размера
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от пола до поверхности.
- Вес: 3,5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 300/135/300 мм

IC102 - Ref. 761020200

Диспенсер бумажных полотенец, настенный



- Семейство Icon
- Настенный диспенсер бумаги
- Передние и задние панели изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Смотровое окошко для контроля наличия полотенец
- Полированная поверхность
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от пола до поверхности.
- Вес: 3,4 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 300/120/300 мм

PB103 - Ref. 761030200

Диспенсер бумажных полотенец, встраиваемый



- Семейство Icon
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Смотровое окошко для контроля наличия полотенец.
- Полированная поверхность
- Оснащён специальным ключом безопасности и болтами
- Монтаж встраиваемый
- Рекомендуемая высота крепления 1150 мм от пола до поверхности.
- Модель, подходящая для встроенного монтажа в целях уменьшения количества случаев использования не по назначению.
- Вес: 5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 303/121/458 мм

MX200 - Ref. 762000200
Дозатор жидкого мыла



- Семейство Icon
- Настенный дозатор мыла
- Цельное декоративное покрытие
- Для дозирования жидкого мыла или лосьона для тела.
- Простое применение нажатием ручки вперёд
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Пластиковая ёмкость объёмом 1л многоразового использования
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 1100 мм от пола до поверхности.
- Вес: 1,7 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 150/117/285 мм

IC201 - Ref. 762010200
Дозатор жидкого мыла



- Семейство Icon жидкого
- Настенный дозатор мыла
- Для дозирования жидкого мыла или лосьона для тела.
- Простое применение с нажатием ручки вперед
- Передние и задние панели изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Смотровое окошко для контроля уровня жидкого мыла
- Полированная поверхность
- Пластиковая ёмкость объёмом 1л многоразового использования
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 1100 мм от пола до поверхности.
- Вес: 1,7 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 120/100/250 мм

PB202 - Ref. 762020200

Дозатор жидкого мыла, встраиваемый

- Семейство Public
- Встраиваемый дозатор мыла, наполняемый спереди.
- Антивандальная система монтажа и эксплуатации
- Для дозирования жидкого мыла или лосьона для тела.
- Простое применение нажатием ручки вперёд
- Размер полости: 165 x 425 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Пластиковая ёмкость объёмом 1л многоразового использования
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Монтаж встраиваемый
- Рекомендуемая высота крепления 1100 мм от пола до поверхности.
- Вес: 3,7 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 194/121/457 мм





MX300 - Ref. 763000200

Емкость для мусора, настенная (60 л.)





- Семейство Millinox
- Настенное крепление обеспечивающее простую уборку пола
- Цельное декоративное покрытие
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащена крепежными винтами
- Рекомендуемая высота крепления 850 мм от пола до поверхности.
- Объём: 60 л
- Вес: 9,8 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 400/285/600 мм

MX301 - Ref. 763010200

Емкость для мусора, настенная (30 л.)



- Семейство Millinox
- Настенное крепление обеспечивающее простую уборку пола
- Цельное декоративное покрытие
- С держателем мусорных мешков
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащена крепежными винтами
- Рекомендуемая высота крепления 850 мм от пола до поверхности.
- Объём: 30 л
- Вес: 5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 300/190/600 мм

PB304 - Ref. 763040200

Емкость для мусора, встраиваемая (50 л.)

- Семейство Public
- Емкость для мусора, встраиваемая
- С держателем мусорных мешков
- Размер полости: 385 x 775 мм
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Оснащена замком, ключом и крепежными болтами
- Совет по установке: сделать на стене отверстие размером углубления. Поместить продукт в отверстие и натянуть через монтажные отверстия с обоих сторон.
- Рекомендуемая высота крепления 850 мм от пола до поверхности..
- Объём: 50 л
- Вес: 15,7 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 394/169/794 мм



MX306 - Ref. 763060200

Емкость для гигиенических прокладок (5,6 л.)

Millinox



- Семейство Millinox
- Настенное крепление обеспечивающее простую уборку пола
- Емкость для гигиенических прокладок
- Цельное декоративное покрытие
- Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащена крепежными винтами
- Рекомендуемая высота крепления 600 мм от пола до поверхности.
- Объём: 6,5 л
- Вес: 3,8 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 156/165/454 мм

IC307 - Ref. 763070200

Мусорная корзина с крышкой для гигиенических прокладок, настенная (12 л.)

Millinox Icon

1.2+ Thickness



- Семейство Icon
- Настенная мусорная корзина с крышкой для гигиенических прокладок
- С откидной крышкой для упрощённого пользования
- Передние и задние панели из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм. (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Оснащена замком, крепежными болтами и пластиковым контейнером
- Рекомендуемая высота крепления 600 мм от пола до поверхности.
- Объём: 12 л
- Вес: 7,9 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 300/200/450 мм

MX400 - Ref. 764000200

Держатель туалетной бумаги для больших рулонов



- Семейство Millinox
- Держатель туалетной бумаги для больших рулонов
- Цельное декоративное покрытие
- Максимальный размер рулона толщиной Ø270 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола до поверхности.
- Вес: 3,3 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 300/132/300 мм

MX401 - Ref. 764010200

Держатель туалетной бумаги, двойной



- Семейство Millinox
- Настенный держатель туалетной бумаги для 2 рулонов
- Максимальный размер рулона Ø140 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащён замком и крепежными болтами
- С 2 шпиндельной тормозной системой для экономии бумаги
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола до поверхности.
- Вес: 2,5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 153/163,5/355 мм

MX402 - Ref. 764020200

Держатель туалетной бумаги, двойной



- Семейство Millinox
- Настенный держатель туалетной бумаги для 2 рулонов
- Максимальный размер рулона Ø105 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащен замком, ключом и крепежными болтами
- С 2 шпиндельной тормозной системой для экономии бумаги
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола до поверхности.
- Вес: 2,2 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 152/134/300 мм

MX403 - Ref. 764030200

Держатель бумажных полотенец, настенный



- Семейство Millinox
- Настенный диспенсер бумажных полотенец
- Цельное декоративное покрытие
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Оснащён ключом и крепёжными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 715 мм от пола до поверхности.
- Вес: 2,4 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 159/117/285 мм

IC404 - Ref. 764040200
Держатель туалетной бумаги для больших рулонов



- Семейство Icon
- Настенный больших размеров держатель туалетной бумаги для рулонов
- Максимальный размер рулона Ø270 мм
- Изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Оснащён ключом и крепёжными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола до поверхности.
- Вес: 3,2 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 300/120/300 мм

IC405 - Ref. 764050200
Держатель туалетной бумаги, двойной



- Семейство Icon
- Настенный двойной держатель для туалетной бумаги
- Максимальный размер рулона толщиной из Ø105 мм
- Изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Оснащён ключом и крепёжными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола до поверхности.
- Вес: 2,5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 150/125/300 мм

PB406 - Ref. 764060200

Держатель для туалетной бумаги, двойной, встраиваемый



- Семейство Public
- Встраиваемый держатель для двух рулонов туалетной бумаги наполняемый спереди
- Антивандальная система монтажа и эксплуатации
- Размер глубины: 185 x 375 мм
- Максимальный размер рулона Ø140 мм
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Оснащён замком, ключом и крепежными болтами
- Рекомендуемая высота крепления 700 мм от пола до поверхности.
- Вес: 5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 197/169/397 мм

MX900 / 901 / 902

Информационные таблички

- Информационные таблички: туалет мужской, женский, для инвалидов
- Изготовлены из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Рекомендуемая высота крепления 1800 мм от пола до поверхности.
- Вес: 0,2 кг
- Размеры: (Ш/В) 118/112 мм

MX900 - Женский туалет

MX901 - Мужской туалет

MX902 - Туалет для инвалидов

MX903 - Ref. 769030200

Туалетный ершик с держателем, подвесной

Millinox



- Настенный туалетный ёршик с щёткой
- Цельное декоративное покрытие
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1 мм (AISI 304)
- Заменяемая пластмассовая щетка
- Поверхность сатинированная
- Оснащён крепежными винтами
- Ершик легко чистится
- Рекомендуемая высота крепления 100 мм от пола до поверхности.
- Вес: 1,8 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 158/120/320 мм

IC904 - Ref. 769040200

Туалетный ершик с держателем, подвесной

1.2+ Thickness



- Настенный туалетный ершик со щеткой
- Изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1,25 мм (AISI 304)
- Заменяемая пластмассовая щетка
- Полированная поверхность
- Оснащён крепежными винтами
- Ершик легко чистится
- Рекомендуемая высота крепления 100 мм от пола до поверхности.
- Вес: 2,2 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 100/105/336 мм

Опорные поручни

Опорные поручни полностью изготовлены из нержавеющей стали AISI-304 18/10 (1.4301) с отшлифованной не скользящей поверхностью. Эргономичный и комфортный диаметр 32мм. Диаметр фиксирующей пластины 75мм. Простая система монтажа. Оснащены крепежными комплектами. Максимальная нагрузка составляет 150кг, в зависимости от характера стены. Для исключения несчастных случаев при использовании, просим оставлять расстояние между стеной и поручнем 45мм.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: *в ассортименте имеются право- и левосторнние позиции.*

МОДЕЛЬ	ОПИСАНИЕ	АРТИКУЛ	ПОЗИЦИЯ
	Откидной поручень, с держателем для туалетной бумаги Зона использования: туалет,бидэ,умывальник	GB500	Откидной поручень
	Поручень настенный с дополнительной правосторонней или левосторонней опорой Зона использования: туалет,бидэ,умывальник, ванна	GB501 GB502	Левый Правый
	Поручень с креплением к стене и полу Зона использования: туалет,бидэ,умывальник, ванна	GB503 GB504	Левый Правый
	Поручень стена/стена горизонтальный Зона использования: душевая кабина, ванна	GB505	*700 x 700 мм*
	Поручень стена/стена, горизонтальный изогнутый под углом 135° Зона использования: туалет,бидэ душевая кабина, ванна	GB506	*457 x 457 мм*
	Поручень настенный вертикальный, изогнутый под углом 90° Зона использования: туалет,бидэ душевая кабина, ванна	GB507 GB508	Левый Правый
	Поручень прямой горизонтальный/вертикальный Зона использования: туалет,бидэ,умывальник	GB509 GB510 GB511	*305 мм* *457 мм* *760 мм*
	Сиденье откидное , толщина пластины из нержавеющей стали 1,5 мм (AISI-304)	GB512	Ширина: *380 мм* Глубина: *395 мм*

GB500 - Ref. 765000200
Откидной поручень





- Поручень откидной с держателем бумаги
- С безопасной системой замка и выпуска
- Места применения: туалеты, биде, и другие помещения для инвалидов.
- Держатель для туалетной бумаги с ручкой.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Антискользящая поверхность
- Простой монтаж на стену
- Крепёжная крышка Ø 75 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены.
- С эргономичным комфортным диаметром трубы 32 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 459/100/795 мм

При испытаниях была применена большая физическая нагрузка и достигнута высшая степень сопротивления.
Продукт изготован или из единого пласта. Или с помощью Пайка канавку

GB501 - Ref.765010200
Поручень горизонтальный





- Поручень горизонтальный
- Места применения: душевые: туалет,бидэ,умывальник, ванна и другие помещения для инвалидов.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Антискользящая поверхность
- Фиксирование с углубленным креплением
- Простой монтаж на стену
- Крепёжная крышка Ø 75 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены.
- С эргономичным комфортным диаметром трубы 32 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 200/153/600 мм

Левосторонний вариант
- GB501 Ref. 765010200

Правосторонний вариант
- GB502 Ref. 765020200

Разработано и изготовлено по предписанию для инвалидов.

GB503 - Ref.765030200
Поручень стена/пол



- Поручень стена/пол
- Места применения: душевые: туалет,бидэ,умывальник, ванна и другие помещения для инвалидов
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Противоскользящее покрытие
- Простой монтаж к стене и в пол
- Крепёжная крышка Ø 75 мм
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены
- С эргономичным комфортным диаметром трубы 32 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 780/153/840 мм

Левосторонний вариант - GB503 Ref. 765030200

Правосторонний вариант - GB504 Ref. 765040200

GB505 - Ref. 765050200
Поручень стена/стена горизонтальный, внутренний угол



- Поручень стена/стена горизонтальный, внутренний угол
- Места применения: душевые и другие помещения для инвалидов.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Противоскользящее покрытие
- Фиксирование с углубленным креплением и декоративной пластинкой
- Простой монтаж к стене и в пол
- Крепёжная крышка Ø 75 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены.
- С эргономичным комфортным диаметром трубы 32 мм
- Размеры: (Ш/В) 700/700 мм

GB506 - Ref. 765060200

Поручень стена/стена горизонтальный, изогнутый под углом 135





- Поручень стена/стена горизонтальный, изогнутый под углом 135
- Места применения: душевые и другие помещения для инвалидов.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Антискользящее покрытие
- Простой монтаж на стену
- Крепёжная крышка Ø 75 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены.
- С эргономичным комфортным диаметром трубы 32 мм
- Размеры: (Ш/Г) 457/457 мм

GB507 - Ref.765070200

Поручень стена/стена вертикальный, изогнутый под углом 90





- Поручень стена/стена вертикальный, изогнутый под углом 90
- Места применения: душевые и другие помещения для инвалидов.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Антискользящая поверхность
- Простой монтаж на стену
- Крепёжная крышка Ø 75 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены.
- С эргономичным комфортным диаметром трубы 32 мм
- Размеры: (Ш/Г) 780/380 мм

Левосторонний вариант - GB507 Ref. 765070200

Правосторонний вариант - GB508 Ref. 765080200

GB509 - Ref.765090200
Поручень горизонтальный/вертикальный

Heavy DUTY



- Поручень горизонтальный/вертикальный
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Противоскользящая поверхность
- Простой настенный монтаж
- Крышка для крепления Ø 75 мм.
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены.
- С эргономичным комфортным диаметром трубы 32 мм
- Размеры: (Ш/Г) 700/700 мм

305 мм - GB509 Ref. 765090200

457 мм - GB510 Ref. 765100200

760 мм - GB511 Ref. 765110200

GB512 - Ref. 765120200
Сидение откидное для душа

Heavy DUTY



- Сиденье откидное для душа
- Для инвалидов
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Антискользящая поверхность
- Рекомендуемая высота крепления 500 мм от пола до поверхности.
- Простой монтаж на стену
- Максимальная нагрузка 150 кг в зависимости от стены.
- Размеры: (Ш/Г) 380/395 мм



Питьевые фонтанчики

Наши питьевые фонтанчики и охладители разработаны специально для тех мест, где важную роль играют дизайн и качество. Очень хорошо подходят для таких учреждений как школы, офисы, аэропорты, вокзалы, супермаркеты, столовые, больницы.

DF400 - Ref. 704000200

Питьевой фонтанчик с охлаждением

- Питьевой фонтанчик для монтажа на пол с охлаждением
- Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает травмирование пользователей.
- Оборудован нажимным краном для наполнения стаканов
- Бачок из нержавеющей стали объёмом 6л
- Шкала температуры воды +8°C/+12°C.
- Регулируемый термостат до 7 уровней
- Озонобезопасный газообразный хладагент R134a
- Мощность подачи холодной воды 25 л/час
- Производительность компрессора 1/6 hp
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Чаша - полированная поверхность
- Поставляется с крепёжным комплектом, настенной панелью, сифоном с выпуском
- Напольное или настенное крепление
- Три регулируемых ножки, которые обеспечивают устойчивость и на неровной поверхности.
- Содержит пробку Shuko
- Вес: 27 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 350/360/910/1210 мм



DF401 - Ref. 704010200

Питьевой фонтанчик с охлаждением

- Питьевой фонтанчик для напольного монтажа с охлаждением
- Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает травмирование пользователей.
- Оборудован нажимным краном для наполнения стаканов
- Бачок из нержавеющей стали объёмом 6л
- Шкала температуры воды +8°C/+12°C.
- Регулируемый термостат до 7 уровней
- Озонобезопасный газообразный хладагент R134a
- Мощность подачи холодной воды 25 л/час
- Производительность компрессора 1/6 hp
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Чаша - полированная поверхность
- Поставляется с крепёжным комплектом, настенной панелью, сифоном с выпуском
- Напольное или настенное крепление
- Три регулируемых ножки, которые обеспечивают устойчивость и на неровной поверхности.
- Содержит пробку Shuko
- Вес: 27 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 360/360/910/980 мм



DF402 - Ref. 704020200
Питьевой фонтанчик наружного использования

- Питьевой фонтанчик наружного использования
- Внешний корпус гладкий, что предотвращает травмирование пользователей.
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Оборудован нажимным краном для наполнения стаканов
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Чаша - полированная поверхность
- Напольный монтаж
- Совет по установке: сначала удалить болты на чаше и подсоединить сток, а потом подключить к водоснабжению. После этого прикрепить чашу к основанию, затем фиксировать к полу
- Вес: 27 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 420/420/850 мм

По выбору:
- Индивидуальная высота для детей



DF403 - Ref. 704030200
Питьевой фонтанчик настенный

- Питьевой фонтанчик настенный
- Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает травмирование пользователей.
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Оборудован кранами для наполнения стаканов и бутылок
- Оборудован кнопкой для наполнения стакана
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Поставляется с крепёжным комплектом, настенной панелью, сифоном с выпуском
- Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм от пола до поверхности.
- Сервисное окно находится в нижней части, это дает возможность простого и быстрого монтажа
- Вес: 2,9 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 350/350/220 мм





DF404 - Ref. 704040200
Питьевой фонтанчик настенный



- Питьевой фонтанчик настенный
- Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает травмирование пользователей.
- Для повышения прочности и шумоизоляции наполнен пенополиуретаном.
- Оборудован нажимным краном для наполнения стаканов
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Поставляется с крепёжным комплектом, настенной панелью, сифоном с выпуском
- Рекомендуемая высота крепления 850-900 мм от пола до поверхности.
- Сервисное окно находится в нижней части, это деет возможность простого и быстрого монтажа
- Вес: 2,9 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 350/350/220 мм

DF405 - Ref. 704050200
Питьевой фонтанчик настенный



- Питьевой фонтанчик настенный
- Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает травмирование пользователей.
- Антивандальная декоративная пластина с углубленным креплением, сифоном и подсоединением к воде
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Интегрированный сток, сифон, гибкая подводка, крепёжный комплект, болты
- Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от пола до поверхности. Детская высота 600-700 мм
- Вес: 4,5 кг
- Размер чаши: 270 x 106 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 331/338/236 мм

DF406 - Ref. 704060200

Питьевой фонтанчик настенный



- Питьевой фонтанчик настенный
- Поверхность корпуса гладкая, что предотвращает травмирование пользователей.
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- 1 ¼" сток, комплект для крепления, болты
- Рекомендуемая высота монтажа 900 мм от пола до поверхности. Детская высота 500-800 мм
- Вес: 4,5 кг
- Размер чаши: 270 x 106 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 331/338/239 мм

Хозяйственные мойки и видуары

Heavy DUTY

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МОЙКИ

Хозяйственные мойки Тека предназначены для различных хозяйственных и промышленных нужд: мытьё рук и инструментов, удобны для набора воды в вёдра, полива цветов и т.д.

- Поверхность моек полированная.



- Некоторые мойки имеют дополнительные поддоны которые можно заказать отдельно.

- Настенные и встраиваемые модели доступны в трех размерах. Кроме того, в ассортименте представлены модели для сельскохозяйственного и промышленного использования.

ВИДУАРЫ

Настенные видуары Тека разработаны для облегчения работы обслуживающего персонала. При монтаже на стену на небольшой высоте уменьшаются усилия, прикладываемые при поднятии вёдер с водой и снижается риск повреждений позвоночника.

- Простой монтаж благодаря опорной системе.

- Настенная панель защищает стену и препятствует оседанию бактерий и грязи.

- Некоторые модели оснащены удобной решеткой для наполнения ведер.

BS500 - Ref. 705000200
Мойка хозяйственная (47 л.)





- Мойка хозяйственная встраиваемая
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Полированная поверхность
- Объём: 47 л
- Вес: 4 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 600/510/250 мм

По выбору:
- Дополнительный поддон (AC908. Ref.709080200)

Поставляется без поддона

BS501 - Ref. 705010200
Мойка хозяйственная (34 л.)





- Мойка хозяйственная встраиваемая
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Полированная поверхность
- Объём: 34 л
- Вес: 3,2 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/455/230 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 555/510/250 мм

По выбору:
- Дополнительный поддон (AC908. Ref.709080200)

Поставляется без поддона

BS502 - Ref. 705020200
Мойка хозяйственная (22 л.)





- Мойка хозяйственная встраиваемая
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Полированная поверхность
- Объём: 22 л
- Вес: 2 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/190 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 485/385/190 мм

BS503 - Ref. 705030200
Мойка хозяйственная (47 л.)





- Мойка хозяйственная настенная
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Крепления, правостороннее расположение смесителя,1 1/2 пробка с цепочкой, слив с регулятором уровня воды
- Полированная поверхность
- Рекомендуемая высота крепления 900 мм от пола до поверхности.
- Объём: 47 л
- Вес: 3,5 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 655/530/250 мм

По выбору:

- Дополнительный поддон (AC908. Ref.709080200)

BS504 - Ref. 705040200
Мойка хозяйственная (47 л.)





- Мойка хозяйственная настенная
- Подходит для производственного и сельсконозяйственного использования
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Крепежный комплект из нержавеющей стали, ¼" шаровой кран со стоком
- Полированная поверхность
- Рекомендуемая высота крепления 900 мм от пола до поверхности.
- Объём: 47 л
- Вес: 6 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 655/530/250 мм

По выбору:

- Дополнительный поддон (AC908. Ref.709080200)

BS505 - Ref. 705050200
Мойка хозяйственная (47 л.)





- Мойка хозяйственная настенная
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Полированная поверхность
- Рекомендуемая высота крепления 900 мм от пола до поверхности.
- Объём: 47 л
- Вес: 4 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 600/450/250 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 655/505/250 мм

По выбору:

- Дополнительный поддон (AC908. Ref.709080200)

BS506 - Ref. 705060200
Мойка хозяйственная (34 л.)



- Мойка хозяйственная настенная
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Крепления, правостороннее расположение смесителя,1 1/2 пробка с цепочкой, слив с регулятором уровня воды
- Полированная поверхность
- Рекомендуемая высота крепления 900 мм от пола до поверхности.
- Объём: 34 л
- Вес: 3,1 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/400/230 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 555/480/230 мм

По выбору:

- Дополнительный поддон (AC908. Ref.709080200)

BS507 - Ref. 705070200
Мойка хозяйственная (34 л.)



- Мойка хозяйственная настенная
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Полированная поверхность
- Рекомендуемая высота крепления 900 мм от пола до поверхности.
- Объём: 34 л
- Вес: 3,1 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/400/230 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 555/455/230 мм

По выбору:

- Дополнительный поддон (AC908. Ref.709080200)

BS508 - Ref. 705080200
Мойка хозяйственная (22 л.)





- Мойка хозяйственная настенная
- Изготовлена из нержавеющей стали (AISI 304)
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Полированная поверхность
- Монтаж на стену
- Рекомендуемая высота крепления 900мм от пола до поверхности.
- Объём: 22 л
- Вес: 2 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/190 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 485/385/190 мм

BS509 - Ref. 705090200
Настенный видуар





- Видуар настенный
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Крепления, слив Ø 95 мм, винты, пробки
- Поверхность сатинированная
- Рекомендуемая высота крепления 650 мм от пола до поверхности.
- Вес: 3,1 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 500/400/190 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 560/450/455 мм

По выбору:
- Решетка для ведер (BS510 Ref. 705100200)

Поставляется без решётки для вёдер

BS511 - Ref. 705110200
Настенный видуар





- Видуар настенный
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Крепления, слив Ø 95 мм, винты, пробки
- Поверхность сатинированная
- Рекомендуемая высота крепления 650 мм от пола до поверхности
- Настенная панель из нержавеющей стали 195 мм
- Вес: 3,5 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/440 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 490/390/455 мм

По выбору:
- Решетка для ведер (BS512 Ref. 705120200)

Поставляется без решётки для вёдер

BS513 - Ref. 705130200
Настенный видуар





- Видуар настенный
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Настенная панель из нержавеющей стали 195 мм
- Поверхность сатинированная
- Рекомендуемая высота крепления 650 мм от пола до поверхности.
- Вес: 3 кг

BS514 - Ref. 705140200
Настенный видуар

Поставляется без решётки для вёдер





- Видуар настенный
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Монтажные зажимы, сток 52 мм, отверстие против перелива
- Рекомендуемая высота крепления 650 мм от пола до поверхности
- Настенная панель из нержавеющей стали 195 мм
- Вес: 3,8 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 400/290/217 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 450/330/412 мм

По выбору:
- Решетка для вёдер (BS515 Ref. 705150200)

BS516 - Ref. 705160200
Настенный видуар





- Видуар настенный
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Поверхность сатинированная
- Настенная панель из нержавеющей стали 195 мм
- Крепления, слив Ø 100 мм, решетка для вёдер, винты, пробки
- Рекомендуемая высота крепления 650 мм от пола до поверхности.
- Настенная панель из нержавеющей стали 195 мм
- Вес: 4,6 кг
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 400/290/217 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 450/330/412 мм

L1 - Ref. 705170200
Лабораторная мойка



- Видуар настенный
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Настенная панель из нержавеющей стали ⇗ 195 мм
- Крепления, 3 1/2"x2" слив, с пробкой и регулятором уровня воды
- Поверхность сатинированная
- Рекомендуемая высота крепления 650 мм от пола до поверхности.
- Размер чаши: (Ш/Г/В) 440/340/175 мм
- Размеры: (Ш/Г/В) 490/390/370 мм

Душевые поддоны

AC903 - Ref. 709030200
Душевой поддон

- Душевой поддон
- Изготовлен по технологии глубокой вытяжки
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Благодаря закруглённым краям поддон безопасен при установке
- Закруглённые внутренние углы обеспечивают лёгкую чистку
- Противоскользящая поверхность
- Сливное отверстие Ø 90 мм
- Для встраивания или поверхностного монтажа
- Вес: 6 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 800/800/80 мм



AC904 - Ref. 709040200
Душевой поддон

- Душевой поддон
- Изготовлен по технологии глубокой вытяжки
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Закруглённые внутренние углы обеспечивают лёгкую чистку
- Противоскользящая поверхность
- Сливное отверстие Ø 43 мм
- Встраиваемый монтаж
- Вес: 5,5 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 700/700/45 мм



PD-H
Душевой поддон



- Душевой поддон
- Изготовлен по технологии глубокой вытяжки
- Изготовлен из нержавеющей стали (AISI 304)
- Полированная поверхность
- Противоскользящее покрытие
- Сливное отверстие Ø 90 мм
- Встраиваемый монтаж
- Вес: 6,8 кг
- Размеры: (Ш/Г/В) 900/900/15 мм



ТЕКТРОНИК

АРТИКУЛ

Смеситель для умывальника, электронный — **75.301.04.00**

- С регулятором температуры
- Питание: Батарейка 9 Вольт
- Фильтры грубой очистки
- Обратные клапаны
- С гибкой подводкой (PEX)



Смеситель для умывальника, электронный — **75.302.04.00**

- С регулятором температуры
- Питание: Батарейка 9 Вольт
- Фильтры грубой очистки
- Обратные клапаны
- С гибкой подводкой (PEX)



Тектроник

АРТИКУЛ

Электронный нажимной кран — **75.304.04.00**

- Для холодной или заранее подготовленной воды
- Питание: батарейка 9 Вольт (работает и с адаптером AC)
- Фильтр грубой очистки
- Простота установки
- При разрядке батарейки напор воды автоматически исчезает



Вентиль для смыва писуара, электроннный — **75.000.04.00**

- Энергоисточник: Батарейка 9 Вольт (работает и с адаптером AC)
- Автоматический смыв каждые 24 часа
- Питание: 6 секунда (регулируется)
- При разрядке батарейки напор воды автоматически исчезает



Вентиль для смыва унитаза, электронный — **75.400.02.00**

- Питание: Батарейка 9 Вольт
- Автоматический смыв каждые 24 часа
- Возвратный клапан
- При разрядке батарейки напор воды автоматически исчезает
- Без бачка



Смеситель-вентиль — **75.001.04.00**

- Простота регулировки смешивания теплой и холодной воды
- Встроенные фильтры и возвратный клапан
- Без подводки



Тектроник

Пульт дистанционного управления для электронных смесителей

- Простота установки
- Распознание типа, настройка времени протекания воды
- Режим вкл/выкл – для осуществления ухода за смесителем или его ремонта
- Функция повторного включения
- Пульт управления к позициям 75.301.04.00, 75.302.04.00, 75.303.04.00, 75.900.04.00, 75.000.04.00 и 75.400.04.00

АРТИКУЛ

75.023.04.00

AC/DC адаптер

- Все электронные смесители работают от батареек.
- При необходимости, все электронные смесители можно присоединить к A/C адаптеру, но его установка возможна только после удаления батареек.

75.003.04.00
для
75.301.04.00

75.004.04.00
для
75.302.04.00

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЕМ M-ТРОНИК?

АЭРОПОРТЫ

БОЛЬНИЦЫ

ГОСТИННИЦЫ / РЕСТОРАНЫ

СТАДИОНЫ / ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ТЕРМАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНИЦЫ / СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ

Гигиена и гарантия экплуатации. Экономия воды. Антивандальные. Максимальный комфорт. Дизайн. Предлагаемые места применения: гостинницы, аэропотры, школы, больницы, спортивные залы, торговые центры, клубы, рестораны, офисы, стадионы, базы отдыха, кинотеатры…

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ

Экономия более 50% расхода воды благодаря:

- Экономичному аэратору с напором воды 6 л/мин.
- Сенсору, который срабатывает только при поднесении рук к датчику и отключается, если убрать руки из зоны чувствительности.
- Автоматическому отключению после 90 секунд использования.

ГИГИЕНА И ГАРАНТИЯ ЭКСПЛУАТЦИИ

- Бесконтактная технология. Для включения не нужно ни к чему прикасаться. Это снижает риск попадания бактерий на руки.
- Автоматический смыв каждые 24 часа.
- Повышает безопасность работы, например в фармокологической или пищевой отраслях.
- Простота ухода за счёт обтекаемых форм.

АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

- Смесители производятся из хромированной латуни.
- Антитвандальный аэратор.

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА (уход, ремонт)

- Смеситель включается с помощью сенсорного датчика.
- В отличии от нажимных смесителей, электронные работают без применения усилий.
- Режим вкл/выкл – для осуществления ухода за смесителем или его ремонта.
- Смесители M-ТРОНИК работают и при низком давлении (мин. 0,3 Бар)

Нажимные краны с системой “Push”

Нажимной смеситель для умывальника

- Время излива: 10-15 сек. (при давлении 3 Бар)
- Расход воды: 1 л/мин. (при давлении 3 Бар)

АРТИКУЛ: **146-0051-10**



Нажимной смеситель для умывальника

- Время излива: 10-15 сек. (при давлении 3 Бар)
- Расход воды: 1 л/мин. (при давлении 3 Бар)

146-0022-10



Нажимной смывной кран для писсуара

- Время излива: 10-15 сек. (при давлении 3 Бар)
- Расход воды: 0,3 л/мин. (при давлении 3 Бар)

166-0008-10



Нажимной смывной кран для унитаза

- Время излива: 4-15 сек. (при давлении 3 Бар)
- Расход воды: 6 л/мин. (при давлении 3 Бар)

166-0003-10



МЕДИЦИНСКИЕ СМЕСИТЕЛИ

Смеситель для умывальника, медицинский

- Без донного клапана
- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 1/2″
- Удобная ручка

АРТИКУЛ **40.346.17**



Смеситель для мойки, медицинский

- Противонакипной аэратор
- Гибкая подводка 1/2″
- Удобная ручка

80.913.17



ЭКО - ТЕКА

Супер Эко Смеситель для умывальника

- ЭКО картридж, который при нахождении ручки в среднем положении открывает только холодную воду
- Противонакипной аэратор с расходом воды 5л/мин
- С металлическим сливным устройством
- С гибкой подводкой 1/2”

REF.
23.346.E2.10



Еще больше выгоды.

Использование настолько экономит воду и энергию, что вы даже не заметите затрат



Супер эко картридж, который при нахождении ручки в нейтральном положении открывает только холодную воду.

Смеситель работает так же как и обычные смесители, без ограничения движения ручки.

ЭКО ВЫГОДЫ

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ

В большинстве случаев для мытья рук нам нужна только холодная вода, но ручку смесителя мы автоматически открываем в нейтральном положении, тем самым пользуясь уже подготовленной тёплой водой, при этом расходуя больше энергии и воды.

С помощью системы ЭКО можно значительно снизить энергозатраты, которые связаны в первую очередь с тем, что при открытии ручки в нейтральном положении течет теплая вода. (см. рисунок).

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ - ВМЕСТО 12 - 8 И ДАЖЕ 6 ЛИТРОВ В МИНУТУ



Когда Вы моете руки, Вам не всегда нужна горячая вода. Обычно рукоятку смесителя Вы открываете в нейтральном положении, при этом происходит смешивание горячей и холодной воды и тратится энергия на подогрев воды.

Наша Эко система позволяет избежать этих затрат энергии, т. к. подача горячей воды происходит только после поворота рукоятки из центрального положения в сторону горячей воды.

В стандартном смесителе средний поток воды составляет от 12 до 16 литров в минуту в зависимости от давления. В наших системах благодаря встроенному в аэратор ограничителю, поток воды не превышает 8 литров в минуту независимо от давления.

Так же устроены и душевые системы. Потребление воды в стандартных душевых системах очень различается, но в большинстве случаев составляет больше 20 литров в минуту, В нашу душевую систему мы встраиваем, между смесителем и шлангом, ограничитель потока воды до 8 литров в минуту.

Для записей

www.teka.com

R131125